

Fauteuil bureautique synchrone, blocable 3 positions

Tension réglable, anti-retour

Translation d'assise

Dossier filet

Support lombaire réglable, têteière réglable en tissu noir

Accoudoirs réglables 3 D, manchettes « soft touch »

Coloris noir uniquement

Lift. Pied nylon, roulettes Ø 60 mm

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 125 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



Accessoires



Réf. 7275004
Option piétement
aluminium poli 9995

Réf. 7275001
Jeu de 5 roulettes
grand diamètre

Description technique

STRUCTURE

ASSISE
Support en polypropylène injecté
Contre-coque en polyamide injecté (ép. 30/10?) fixée par vis et insert sur support.
DOSSIER
Support en polyamide
TÊTIÈRE
Têtière en tissu noir (19x20 cm) réglable en hauteur.

GARNISSAGE

ASSISE
Mousse collée sur la structure, densité 40 kg/m³, épaisseur 50 mm

REVÊTEMENT

ASSISE
Tissu noir agrafé sur le support en polypropylène

DOSSIER
Dossier filet

MÉCANISME

Système synchrone, blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité suivant le poids de l'utilisateur.
Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur.
Lift XIEQIANG classe 3.
Réglage en profondeur de l'assise par système coulissant à ressort
Soutien lombaire réglable en mousse recouvert de tissu noir.









ACCOUDOIRS

Paires d'accoudoirs réglables 3D : en hauteur, avec manchettes « soft touch » pivotantes et réglables avant-arrière.

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en aluminium poli – 680 mm.
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
119 / 131	70	47 / 56	51	47	47	75 avec têtière	64 / 80,5

Poids

16,3 kg

Volume

0,15 m³