



COHÉSION HAUTE

Les tables **Cohésion Haute** répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Table - vue du dessus




Table haute pied métal
vue de profil




Table - vue de face



Téléchargez la
fiche technique



COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.



Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Piètement

Piètement de type arche "A" métal
de section 50 x 50 mm, avec barre
transversale en partie basse,
 finition époxy laqué.

Structure

Barre de repose-pieds structurelle
de section 40 x 40 mm, finition
époxy laqué.

Vérins


Réglage par vérins pour corriger
les défauts de planéité du sol.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 mm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

A COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5
ANS



TABLES HAUTES sans électrification



Tables Cohésion Haute
Sans électrification
H 107 cm




Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

● ALUMINIUM


Réf.

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



DN789Z





COHÉSION HAUTE



TABLES HAUTES avec électrification



Tables Cohésion Haute

Avec électrification
1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

○ BLANC

● NOIR

Réf.

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z

